



1. Aanleveren Artwork

- Druklare hires pdf (1.3 of native) inclusief laatste versie van het goedgekeurde stansmes.
- Open bestanden mogen aangeleverd worden, maar altijd in combinatie met een drukklaare pdf. Artpro 9 rev 8 of hoger
- Adobe Illustrator CS5 of hoger, opslaan als PDF compatible
- Bestanden aanleveren kan via WeTransfer of E-mail.

2. Documenten

a. Afbeeldingen/Illustraties

- Uitgangspunt voor het vervaardigen van artwork is de meest recente versie, van de door Acket aangeleverde stanstekening. Deze stanstekening is maatgevend en mag niet worden aangepast.
- Bij meerdere THT varianten kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden voor het maken van een extra lakrubber.
- De resolutie dient minimaal 300 dpi te bedragen voor afbeeldingen en 600 dpi voor illustraties en lijnwerk. Deze resoluties gelden voor het formaat dat in de opmaak is gebruikt!
- Er mogen in géén geval RGB- of labkleuren worden gebruikt. RGB beelden moeten namelijk altijd worden omgezet naar CMYK en dit kan tot aanzienlijk kleurverschillen leiden. Het omzetten hiervan is op risico van de aanleverende partij.
- Alle niet gebruikte kleuren/ stalen dienen te zijn verwijderd.
- De gebruikte stanstekening dient in een aparte kleur te worden aangeleverd, die niet in de opmaak gebruikt wordt. Deze tekening dient altijd op overdrukken te staan.

b. Lettertypes/Beelden

- Alle gebruikte lettertypes en beelden moeten zijn meegeleverd met het artwork of de teksten moeten zijn omgezet in lettercontouren.

3. Afstemming Drukresultaat

- Wij kunnen voor u kleurechte Epson-proeven uitdraaien met een voorspelbaar CMYK drukresultaat voor onze drukpersen. Bij het drukken van een PMS-kleur houden we een geijkte PMS-waaier aan.
- Indien er geen gewaarmerkte of kleurechte prints en/of drukproeven zijn aangeleverd, worden de 4 primaire kleuren (CMYK) op standaard densiteiten gedraaid.
- Indien u zelf een Epson wenst aan te leveren kunnen wij drie profielen ter beschikking stellen waarmee u de kleur van het karton kunt simuleren (white/grey/cream).

4. Technische Specificaties

- | | |
|--|---------|
| - Drukproces: | O_set |
| - Maximaal aantal kleuren in 1 doorgang: | 6 |
| - Maximale Compositiedruk: | 280% |
| - Minimale lijndikte positief: | 0,12 mm |
| - Minimale lijndikte negatief: | 0,18 mm |
| - Positieve tekst (schreefloos): | 4 ptn |
| - Positieve tekst (met schreef): | 5 ptn |
| - Negatieve tekst (schreefloos): | 6 ptn |
| - Negatieve tekst (met schreef): | 7 ptn |
| - Bleed/overvul: | 2,0 mm |
| - Minimale grootte EAN Barcodes: | 80% |

